



## Certification / Sertifikasyon

EN795:2012  
TYPE B

CEN TS  
16415:2013  
TYPE B

PPE  
2016/425

2

## Max. Number of User / Maksimum Kullanıcı Sayısı

**ODIN SAFETY** ANKRAJLAR ANCHORAGES

**! DİKKAT ! / ATTENTION !**  
YÜKSEKTE ÇALIŞMA BU NOKTADAN İTİBAREN BAŞLAMAKTADIR.  
WORKING AT HEIGHT

**! DÜŞÜŞ DURDURMA KEMERİ (EN361) İLE BİRLİKTE ANKRAJ NOKTASI OLARAK KULLANIN.**  
USE A FALL ARREST HARNESS (EN 361)

EN 795/A:2012 / CEN/TS 16415/A:2013  
 EN 795/B:2012 / CEN/TS 16415/B:2013

**UYARI: SİSTEMİN PERİYODİK KONTROLÜ YILDA EN AZ BİR DEFA YAPILMALIDIR.**  
ATTENTION : ANCHORS must be checked by a qualified person at least once a year.

Ankraj / Anchorage  OD-EXT  OD-BH  OD-S6  OD-FLASH  OD-FO  OD-RB44  OD-IBR

Kurulum Tarihi / Installation Date  
Kurulum Uzmanı / Installation By  
Yetkili Kişi / Authorized Only  
Maksimum Kullanıcı / Max. Users  
Bir Sonraki Kontrol Tarihi / Next Control Date

**ODIN SAFETY** Odin Safety Endüstriyel Ürünler Anonim Şirketi  
Merkez Ofis: Merkez Mahallesi Hasat Sokak No:52/1 Şişli/İSTANBUL  
Üretim/Depo: Tatlıkuyu Mah. 1302/3 Sokak No:23/B Gebze/ KOCAELİ

© 1999-2013 ODIN SAFETY  
Tüm hakları saklıdır. Her hakkı ODIN SAFETY'ye aittir.  
www.odinsafety.com.tr

- \* **Material / Malzeme:** Steel / Çelik
- \* **Max. User / Maks. Kullanıcı:** 2 persons / 2 kişi
- \* **Profile Ranges / Profil Aralıkları:** 180 mm / 160 mm / 140 mm
- \* **Maximum Load / Mksimum Yük :** 13 KN
- \* **Standard / Standart:** EN795:2012 TYPE B CEN/TS 16415:2013 TYPE B the EU examination and Modul C2 was performed by QUINTIN CERTIFICATION NB 2927.

**(EN)** The OD-IBR I BEAM SLIDER allows the personnel to create anchor points on the I BEAM constructions. It is available in different sizes. Uninterrupted movement in I-beams and decreased noise level due to its wheeled structure.

**(TR)** OD-IBR I PROFİL ŞARYOSU mevcut profilinizde ankraj noktası oluşturarak güvenli çalışma alanı oluşturur. Farklı ölçülerde profillere uygun olarak bulunmaktadır. Tekerlek yapısı ile kesintisiz hareket sunması, sessiz yapısı ile kullanıma sunulmuştur.

